

PRODUKTINFORMATION

HAMVINYL S 6504 NT

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Suspensions-PVC (off-grade)

2. CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeit:	max. 1.0 %	ICC-Standard Nr. 110
Absiebung:	max 2 % > 600 µm	ICC-Standard Nr.207
Schüttgewicht:	ca.0,63 g/cm ³	
Löslichkeit in H₂O:	Praktisch unlöslich in Wasser	
K-Wert:	ca. 60- 70	

3. TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

Transport:	Den Transportvorschriften nicht unterstellt.
Lagerung:	trocken und nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern
Entsorgung:	Kein gefährlicher Abfall nach Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV). Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigt werden.
Wassergefährdungsklasse:	Nicht wassergefährdender Stoff

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie beinhalten keinerlei Eigenschaftszusicherungen. Alle Angaben können gewissen Schwankungen unterliegen. Die hier aufgeführten Werte stellen Durchschnittswerte dar.